

TECNOEDILSYSTEM

Spa

Produzione e Assistenza Macchine intonacatrici

MAC BETON è una macchina intonacatrice universale, con struttura in acciaio inox, per la posa in opera di: intonaci tradizionali, intonaci premiscelati, malta per muratura, livellanti e betoncini. Tali prodotti devono essere preimpastati con betoniere impastatrici continue o mulazze. Sulla **MAC BETON** può essere applicato un vibrovaglio.

Di facile utilizzo, può essere spostata facilmente su qualsiasi superficie avendo ruote pneumatiche. La ricambistica sia meccanica che elettrica può essere reperibile in qualsiasi negozio specializzato. Ha un comando pneumatico a distanza che permette di fermarla o farla ripartire a secondo dell'utilizzo. Si consiglia di utilizzare sabbie fino a 5 mm.

È disponibile la versione 230/380 che si ottiene aggiungendo alla versione 230 V un quadro elettrico ausiliario di 380 V.



MAC BETON

230 V - 380 V - INOX

Caratteristiche tecniche:

230V

Alimentazione: 230 V

Portata: 3000 l/h

Prevalenza: fino a 25 mt

380V

Alimentazione: 380 V

Portata: 3000 l/h

Prevalenza: fino a 35 mt

Pressione di esercizio: da 10 a 50 bar

Motoriduttori pompa: 170 rpm, 4 kW

Compressore rotativo: 265 l/min, 0,55 Kw

Vibratore: 1500 rpm, 0,11 Kw

Peso complessivo: 150 kg

Dotazione standard:

- mt 30 tubo malta 35x49 (40 Atm)
- mt 30 tubo aria 12x19 (10 Atm)
- mt 30 cavo elettrico
- set manutenzione e pulizia

via Pastenelle, 8 - Località Pizzolano Z.I. 84084 Fisciano (SA) - Italia Tel. +39 089 826633 - Fax +39 089 821810

www.tecnoedilsistem.com - info@tecnoedilsistem.com