

LINEA MASS

La Tecno Edil Sistem nel suo piano di sviluppo di nuove macchine che siano in linea con le nuove esigenze che il mercato richiede, è lieta di presentare la sua nuova linea di macchine MASS.

Si tratta di macchine progettate per far fronte sia alle nuove normative in piano di impatto ambientale sia per soddisfare il sempre maggiore interesse dei posatori professionisti nel settore dei sottofondi. Questa nuova generazione di macchine, inoltre, è capace di mescolare e produrre dai 5 ai 10 m³/h ad un'altezza massima di 40 m dei diversi massetti per sottofondi impiegati nelle moderne costruzioni. I vantaggi dell'autolivellamento e della sua semplice lavorazione, permettono di dimezzare i tempi di posa con conseguente risparmio di tempo, risorse e costi. Adattate con gli appositi kit, le macchine della linea MASS possono essere usate per produrre: massetti alleggeriti, autolivellanti, fono assorbenti e cemento cellulare.



MAC BETON MASS

MAC BETON MASS

E' una macchina per il trasporto di malte preimpastate per la posa in opera di massetti, autolivellanti, fonoassorbenti e termo isolanti. Tutti questi prodotti per essere utilizzati devono essere preimpastati, mentre i prodotti premiscelati devono essere impastati con autobetoniere o le impastatrici continue **TECNO EDIL SISTEM** tipo: BAZOOKA, REAL MAC.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: **380 v**

Portata: **8 m³/h oppure 10 m³/h ampliabili a 13 m³/h su richiesta**

Prevalenza: **fino a 50 m (con polmoni autoregolabili)**

Pressione di esercizio: **da 10 a 20 bar**

Motoriduttore pompa-malta: **167 giri/min. 5.5 Kw (7,5 CV – 8m³)**

Motoriduttore pompa-malta: **200 giri/min. 7.5 Kw (10 CV – 10m³)**

Motoriduttore pompa-malta: **280 giri/min. 7.5 Kw (10 CV – 13m³)**

Dotazione Standard:

- m 30 tubo malta diam. int. 50
- m 10 tubo morbido per colatura
- m 30 cavo elettrico
- set manutenzione e pulizia