

LINEA MASS

La Tecno Edil Sistem nel suo piano di sviluppo di nuove macchine che siano in linea con le nuove esigenze che il mercato richiede, è lieta di presentare la sua nuova linea di macchine MASS.

Si tratta di macchine progettate per far fronte sia alle nuove normative in piano di impatto ambientale sia per soddisfare il sempre maggiore interesse dei posatori professionisti nel settore dei sottofondi. Questa nuova generazione di macchine, inoltre, è capace di mescolare e produrre dai 5 ai 10 m³/h ad un'altezza massima di 40 m dei diversi massetti per sottofondi impiegati nelle moderne costruzioni. I vantaggi dell'autolivellamento e della sua semplice lavorazione, permettono di dimezzare i tempi di posa con conseguente risparmio di tempo, risorse e costi. Adattate con gli appositi kit, le macchine della linea MASS possono essere usate per produrre: massetti alleggeriti, autolivellanti, fono assorbenti e cemento cellulare.



REAL MAC MASS è una macchina impastatrice continua per impastare malta per muratura, intonaco a base di gesso o cemento, malte strutturali premiscelate, massetti collanti, rasanti, tonachine, tutti i prodotti premiscelati privi d'acqua. Questa macchina è utilizzabile nei cantieri con il sistema di impianto sfuso adattandoci la relativa CUFFIA. Usata insieme alla nostra MAC BETON MASS, va a comporre un ottimo sistema per la messa in opera di massetti alleggeriti, autolivellanti, termoisolanti e fonoassorbenti.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: **380v**

Portata: **8000 L/h (Standard)**
10000 L/h (Massimo)

Elettropompa Adescante:

0,44 Kw - V 230-240 / 400-415

Assorbimento: **3,40 Kw**

Motoriduttore a vite SF: **Kw 3 - CV4 - rpm 280**

Pressione di Esercizio: **valore minimo 2 Atm**

Acqua: **valore massimo 3 Atm**

Peso Complessivo: **150 Kg**

Dotazione Standard:

- **mt20 tubo acqua**
- **mt20 cavo elettrico**