



Cuadro
eléctrico con
inversor

Acero
inoxidable

Ligero y fácil
de manejar

**MULTI
MIX**

230 V

Art. 2260

MULTI MIX es una máquina transportadora, rociadora y de fugas para morteros mixtos con un tamaño de partícula de no más de 2 mm. Tiene un sistema de regulación de velocidad a través de un inversor que permite satisfacer las necesidades del cliente de acuerdo con su uso.

Los productos que se pueden utilizar son: resinas a base de agua, morteros, revoques, recubrimientos desnatados y adhesivos. **MULTI MIX**, además, está equipado con "pistolas" especiales, puede inyectar lechadas, hacer sellado de juntas y rociar recubrimientos.



Indicaciones de uso

-  Máquina para aplicar / proyectar revoques ya mezclados (con molino, mezclador de cemento, camión mezclador, etc.)
-  Máquina para aplicar / proyectar adhesivos y revestimientos desnatados
-  Sellado de juntas

Características Técnicas

Voltaje:	230 V
Motorreductor monobomba:	190 rpm - 1.85 kW - 7.2 A
Compresor rotativo:	200 l/min. - 0.37 kW - 2.7 A
Inversor:	4.0 kW - 17.5 A
*Caudal:	700 l/h (D6-3 Amarillo) - 700 l/h (MVD4 Rojo) - 1100 l/h (D8-1,5 ECO Verde)
Potencia absorbida máxima:	1.7 kW - 8.5 A
Potencia de sonido:	100 dB(A)
Peso total:	80 kg
Largo x Ancho x Alto:	155 x 72 x 63 cm
Dimensiones con tamiz vibratorio:	140 x 68 x 78 cm

Equipo Estándar

10 m manguera de mortero
10 m manguera de aire
25 m cable eléctrico
Set de limpieza y mantenimiento
Peso total: 18 kg


Dimensiones de Transporte

Largo x Ancho x Alto:	140 x 80 x 78 cm
Peso total:	123 kg

* Los valores pueden variar según la calidad y la composición del material utilizado, el estado de las mangueras y la bomba mono.



Art. 2040170



Art. 2040856



Art. 2040169

MV D4 Rojo

D6 - 3 Amarillo

D8 - 1,5 ECO Verde

REVOQUES

REVOQUES A BASE DE CEMENTO 1 2 3 4



REVOQUES A BASE DE CAL 1 2 3 4



REVOQUES A BASE DE CAL / CEMENTO 1 2 3 4



MORTEROS TRADICIONALES

MORTERO DE ALBAÑILERÍA (FUGATURA)



RASANTI



PEGAMENTO (ABRIGO)



RESINAS A BASE DE AGUA



CARACTERÍSTICAS DE BOMBA MONO*

ESTATOR	CAPACIDAD [l/min]	RPM	GRANULOMETRÍA MÁX [mm]	PRESIÓN MÁX [bar]
MV D4 Rojo	11	200	5***	35
D6 - 3 Amarillo	11	200	3**	60
D8 - 1,5 ECO Verde	19	200	5***	30

* Los siguientes datos pueden variar según la máquina utilizada, la composición del material, el diámetro y la longitud de las tuberías usadas. Para obtener más información, comunica con la oficina técnica.

**Para aplicaciones con pistola de rasatura, se recomienda una granulometría de partícula de 0.3 mm máximo.

***Para la realización de revoques es aconsejable una granulometría de partícula de 2 mm máximo.