Acero inoxidable

Grandes caudales

Poco polvo

MAC 90 evolution 400 V

Art. 2461

MAC 90 evolution 400 V es una máquina revocadora híbrida de nueva generación. Se puede usar con todos tipos de morteros y revoques premezclados, revoques aislantes y soleras autonivelantes y aligeradas. También se puede utilizar con el sistema de sacos, el sistema neumático o directamente desde abajo del silo. La ventaja de esta máquina consiste en evitar el flujo de polvo gracias al sistema de rosca helicoidal para el transporte del material seco, en comparación con el sistema de rueda celular.

Además, con el nuestro **KIT CEMENTO CELULAR**, es posible producir y transportar hasta 13 m^3/h de cemento aireado /celular. **MAC 90 evolution 400 V** tiene una estructura de acero inoxidable que le brinda fuerza y durabilidad. Es fácil de usar y desplazar sobre cualquier superficie gracias a las ruedas neumáticas. Se puede desmontar en varias partes facilitando el transporte. Las piezas mecánicas y eléctricas se pueden encontrar en todas las tiendas especializadas.



Indicaciones de uso

- Máquina para aplicar/proyectar revoques premezclados "secos" (saco o silo) - sistema premezclado
- Máquina para bombear soleras autonivelantes
- Máquina para bombear soleras autonivelantes desde silo
- Máquina compatible con el Kit Cemento Celular

Características Técnicas

Voltaje: 400 V
Motorreductor monobomba: 395 rpm - 5.5 kW
Motorreductor rosca helicoidal transportador: 205 rpm - 0.75kW
Bomba de agua: 20-80 l / min. - 0.82 kW
*Caudal: 1300 l/h (D6-3 Naranja) - 2300 l/h (D8-1.5 Verde) - 1400 l/h (MVD4 Oro) - 3400 l/h (R7 Rojo) - 4800 l/h (R8 Negro) - 1800 l/h (D8-2 Negro)
*Prevalencia: hasta 40 m
*Presión de trabajo: 10 a 40 bar
Potencia absorbida máxima: 10 kW - 17.5 A
Peso total: 225 kg
Largo x Ancho x Alto: 121 x 74 x 160 cm

Equipo Estándar para Revoques

Compresor de diafragma: 250 l/min. - 0.82 kW
15 m manguera de mortero 25 x 37 (40 atm)
15 m manguera de aire 12 x 19 (10 atm)
20 m manguera de agua 19 x 26 (10 atm)
25 m cable eléctrico
1 pistola para proyectar revoco
Set de limpieza y mantenimiento
Peso total: 58 kg

Dimensiones de Transporte

Largo x Ancho x Alto: 121 x 80 x 174 cm
Peso total: 308 kg

Opcional para soleras autonivelantes y aligeradas

Kit cemento celular
30 m manguera de mortero 35 x 47 (soleras a base de cemento o anidrene)
30 m manguera de mortero 45 x 60 (soleras a base de polímero)
30 m manguera de mortero 60 x 74 (soleras a base de poliestireno)

* Los valores pueden variar según la calidad y la composición del material utilizado, el estado de las mangueras y la bomba mono..

COMBINACIONES RECOMENDADAS ENTRE BOMBAS Y MATERIALES

	Art. 2040036	Art. 2040035	Art. 2040497	Art. 2040034	Art. 2040456
	D6 - 3 Naranja	MV D4 Oro	D8 - 1,5 Verde	R7 Rojo	R8 Negro
REVOQUES PRE - MEZCLADOS					
REVOQUES A BASE DE YESO		●			
REVOQUES A BASE DE CAL - YESO		●			
REVOQUES A BASE DE CEMENTO	●				
REVOQUES A BASE DE CAL	●				
REVOQUES A BASE DE CAL - CEMENTO	●				
REVOQUES ESTRUCTURALES	●				
REVOQUES AISLANTES TÉRMICO	●	●	●		
REVOQUES ACÚSTICOS	●	●	●		
REVOQUES IGNÍFUGOS	●	●			
SOLERAS					
SOLERAS AUTONIVELANTES			●	●	●
SOLERAS AUTONIVELANTES DE ACABO (< 3 cm)	●	●	●		
SOLERAS LIGERAS CON PERLAS DE POLIESTIRENO				●	●
SOLERAS LIGERAS CON PERLITE			●	●	●
SOLERAS LIGERAS A BASE DE POLIMEROS				●	●
CEMENTO CELULAR CON EL KIT			●	●	
SOLERAS AUTONIVELANTES A BASE DE ANIDRENE			●	●	

CARACTERÍSTICAS DE BOMBA MONO*

ESTATOR	CAPACIDAD [l/min]	RPM	GRANULOMETRÍA MÁX [mm]	PRESIÒN MÁX [bar]
D6 - 3 Naranja	22	400	3	55
MV D4 Oro	23	400	5	35
D8 - 1,5 Verde	50	400	5	36
R7 Rojo	57	400	8	23
R8 Negro	80	400	8	15

* Los siguientes datos pueden variar según la máquina utilizada, la composición del material, el diámetro y la longitud de las tuberías usadas.
Para obtener más información, comuníca con la oficina técnica.