



Bajo  
desgaste

No requiere  
mantenimiento

Fácil de  
limpiar

**REAL  
MAC**

230 V - 400 V

### Indicación de uso



Mezclador continuo y automático para morteros premezclados y soleras autonivelantes

Art. 2865 - Art. 2861

**REAL MAC** es un mezclador continuo y automático para yeso o cemento, morteros de albañilería, morteros premezclados estructurales, adhesivos, soleras, recubrimientos desnatados, enlucidos y todos los productos de premezclados carentes de agua.

Esta máquina se puede usar tanto con el sistema de sacos, como con el sistema de silo (sistema suelto).

La característica clave de esta máquina está dada por el tamaño pequeño de la cámara de mezclado que facilita la limpieza, asegura menos desgaste con el tiempo y favorece una absorción más baja comparada con los demás mezcladores presentes en el mercado.

Existen dos versiones disponibles: 230 V - 400 V.

### Características Técnicas 230 V

Voltaje: 230 V

Caudal: 1800 l/h

Bomba eléctrica de cebado: 0.37 kW - 2.5 bar

Absorción: 2.60 kW

Motor de tornillo sin fin SF: 2.2 kW - 3 CV - 200 rpm

### Características Técnicas 400 V

Voltaje: 400 V

Caudal: 2400 l/h

Bomba eléctrica de cebado: 0.37 kW - 2.5 bar

Absorción: 3.40 kW

Motor de tornillo sin fin SF: 3 kW - 4 CV - 280 rpm

### Características Técnicas Comunes

Presión de trabajo del agua: mín. 1 atm

Potencia de sonido: 80 dB (A)

Largo x Ancho x Alto: 144 x 63 x 98 cm

Peso total: 110 kg

### Equipo Estándar

20 m manguera de agua

25 m cable eléctrico

Peso total: 13 kg

### Dimensiones de Transporte

Largo x Ancho x Alto: 144 x 80 x 112 cm

Peso total: 148 kg

