



Cuadro
eléctrico con
inversor

Máquina
pequeña, gran
rendimiento

Presencia de
voltímetro

**MAC
JUNIOR**

230 V

Indicación de uso



Máquina para aplicar/proyectar revocos premezclados "secos" (saco o silo) - sistema premezclado

Características Técnicas

Voltaje: 230 V

Motorreductor monobomba: 320 rpm - 4.00 kW - 15 A

Compresor rotativo: 200 l/min. - 0.37 kW - 2.7 A

Motorreductor rosca helicoidal transportador: 12 rpm - 0.25 kW - 1.45 A

Bomba de agua: 5-40 l/min. - 0.37 kW - 2.6 A

Inversor: 4.0 kW - 17.5 A

*Caudal: 1100 l/h (MV D4 Rojo)

*Prevalencia: hasta 15 m (25 m con manguera cónica)

*Presión de trabajo: 10 a 40 bar

Potencia absorbida máxima: 3.8 kW - 18.5 A

Potencia de sonido: 100 dB(A)

Peso total: 220 kg

Largo x Ancho x Alto: 110 x 72 x 150 cm

Equipo Estándar para Revoques

15 m manguera de mortero 25 x 35 (40 atm)

15 m manguera de aire 12 x 19 (10 atm)

20 m manguera de agua 19 x 26 (10 atm)

25 m cable eléctrico

1 pistola para proyectar revoco

Set de limpieza y mantenimiento

Peso total: 32 kg

Dimensiones de Transporte

Largo x Ancho x Alto: 120 x 80 x 164 cm

Peso total: 277 kg

Art. 2361

MAC JUNIOR es una máquina de enyesado monofásica compacta para aplicar revocos premezclados y aislantes térmicos. Se puede usar con el sistema de sacos o con un sistema de silo.

Es ideal para renovaciones y es fácil de usar y desplazar por cualquier superficie gracias a sus ruedas.

Se puede desmontar en varias piezas, facilitando el transporte. Las piezas de repuesto, tanto mecánicas como eléctricas, se pueden encontrar en cualquier tienda especializada.



* Los valores pueden variar según la calidad y la composición del material utilizado, el estado de las mangueras y la bomba mono.

COMBINACIONES RECOMENDADAS ENTRE BOMBAS Y MATERIALES



Art. 2040170

MV D4 Rojo

REVOQUES PRE - MEZCLADOS	
REVOQUES A BASE DE YESO	●
REVOQUES A BASE DE CAL - YESO	●
REVOQUES A BASE DE CEMENTO	●
REVOQUES A BASE DE CAL	●
REVOQUES A BASE DE CAL - CEMENTO	●
REVOQUES ESTRUCTURALES	●
REVOQUES AISLANTES TÉRMICO	●
REVOQUES ACÚSTICOS	●



CARACTERÍSTICAS DE BOMBA MONO*

ESTATOR	CAPACIDAD [l/min]	RPM	GRANULOMETRÍA MÁX [mm]	PRESIÓN MÁX [bar]
MV D4 Rojo	18	320	5	35

* Los siguientes datos pueden variar según la máquina utilizada, la composición del material, el diámetro y la longitud de las tuberías usadas. Para obtener más información, comunica con la oficina técnica.